

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/dezumidificator-ah-60-sg-7-5-mmin-p-616.html>



Dezumidificator AH-60 SG | 7,5 m³/min

Preț brut	9 669.00 Lei
Preț net	7 990.91 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	48 de ore
Număr de catalog	10465
Codul producătorului	AH-60SG
Producător	CNCTech

Descrierea produsului

Uscător de aer AH-60SG | 7,5 m³/min



ATENȚIE!

Multe modele concurente de pe piață sunt fabricate prost, iar prețurile lor reflectă acest lucru. AirHorse este un producător important de uscătoare de aer în Asia, iar uscătoarele lor sunt supuse certificării complete și testelor de funcționare.

Nu vă lăsați păcăliți de așa-numitele „chilipiruri” sub forma unor înlocuiri ieftine și defecte oferite de alți vânzători!

Riscul real reprezentat de montarea necorespunzătoare a componentelor de înaltă presiune poate pune viața în pericol.

Caracteristicile principale ale uscătorului de aer comprimat AH-60SG:

1. Capacitate mare de răcire și eficiență extremă de uscare

Uscătoarele AirHorse AH folosesc un **compresor de înaltă eficiență** în sistemul de răcire, care funcționează în două etape: mai întâi aerul este pre-răcit, apoi are loc schimbul de căldură și o nouă răcire intensivă. Datorită acestui proces inovator, uscătoarele AirHorse AH ating o **capacitate de dezumidificare cu 30 % mai mare** decât produsele concurente și asigură o calitate și o puritate a aerului comprimat fără egal.

2. Eficiență excelentă la separarea impurităților

Un separator ciclon de înaltă eficiență filtrează și elimină **peste 99 % din apă, ulei și impurități solide** prezente în aerul comprimat. Aerul comprimat curat este esențial pentru protejarea sculelor pneumatice și a utilajelor de producție.

3. Evacuare stabilă și fiabilă a condensului

Sistemul este echipat cu un **purjator de condens automat, controlat electronic**. Utilizarea unei supape speciale, a unui sită metalică, precum și a unei metode unice de reținere a apei (înainte de evacuare) asigură **fiabilitate și stabilitate** în funcționare și minimizează riscul refluxului condensului în sistem.

4. Toleranță ridicată la temperatura aerului la intrare

Datorită **sistemului avansat de pre-răcire** și utilizării **elementelor din cupru întărit** în schimbătorul de căldură, uscătorul poate primi aer comprimat cu o temperatură de intrare extrem de ridicată, de **până la 80 °C**. Acest lucru îl face ideal pentru funcționarea direct în spatele compresoarelor și elimină necesitatea pre-răcitoarelor externe suplimentare.

5. Schimb eficient de căldură și punct de rouă scăzut


Sistemul de **evaporare de înaltă eficiență** permite un schimb de căldură la scară mare. Acesta asigură un **timp mare de contact** și un schimb termic temeinic al aerului comprimat. Rezultatul este o condensare maximă a vaporilor de apă și, implicit, un aer comprimat optim uscat.

6. Control complet automat

Sistemul puternic de răcire este controlat în totalitate **automat**. Sistemul **se adaptează continuu** la modificările de temperatură (ridicată sau scăzută), menține o performanță constantă și **nu își întrerupe niciodată funcționarea**. Astfel, dispozitivul rămâne în permanență într-o stare de **eficiență maximă**.

7. Stabilitate și cea mai înaltă calitate a componentelor

Pentru a asigura o funcționare de lungă durată și fiabilă, în uscătoarele AirHorse AH sunt utilizate componente ale unor **mărci mondiale renumite** (inclusiv din Japonia și Danemarca). Combinația acestor componente garantează o **calitate constantă** și o funcționare stabilă a dispozitivului în condiții industriale solicitante.



Date tehnice ale uscătorului de aer comprimat AH-60SG:

Parametru	Valoare
Capacitate (debit de aer)	7.5 m ³ /min
Putere compresor (kW)	1.38 kW
Presiune maximă	13 KG (≈ 1.27 MPa / 12.7 bar)
Presiune la intrare	0.4-1.0 MPa
Pierdere de presiune	≤ 0.02 MPa
Punct de rouă	2-5 °C
Racord conductă	R1 1/2"
Alimentare (V/Fază/Hz)	220/1/50
Dimensiuni (L x l x H)	1020 x 610 x 990 mm
Greutate netă	123 kg



