

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/sablator-de-curare-a-supapelor-autool-hts558-cu-pudr-de-nuc-p-632.html>



Sablator de curățare a supapelor AUTOOL HTS558 cu pudră de nucă

Preț brut	3 900.00 Lei
-----------	---------------------

Preț net	3 223.14 Lei
----------	---------------------

Disponibilitate	în stoc
-----------------	----------------

Termenul expedierii	48 de ore
---------------------	------------------

Număr de catalog	AU558
------------------	--------------

Codul producătorului	HTS558
----------------------	---------------

Producător	Autool
------------	---------------

Descrierea produsului

AUTOOL HTS558 - Sablatoare Industrială cu Coajă de Nucă pentru Supape

Sistem Avansat de Decarbonizare GDI: Admisie Curată, Putere Maximă, Metodă Non-Invazivă



AUTOOL HTS558 este o soluție specializată pentru îndepărtarea depunerilor de carbon din canalele de admisie. Prin utilizarea granulatului din coajă de nucă, dispozitivul oferă cea mai sigură metodă de curățare, care restabilește eficiența motorului fără riscul de deteriorări mecanice.

STANDARD OEM: WALNUT BLASTING

Depunerile de carbon în motoarele cu injecție directă (GDI, TSI, FSI, TDI) sunt un efect secundar natural al designului, unde combustibilul nu spală supapele. HTS558 utilizează tehnologia de sablare cu coajă de nucă, care este standardul oficial de service al mărcilor Premium.

De ce funcționează?

- **Abraziv natural:** Cojile de nucă sunt suficient de dure pentru a sparge depunerile, dar prea moi pentru a zgâria suprafața canalelor de admisie.
- **Fără substanțe chimice:** Nu riscați deteriorarea simeringurilor de supapă cu solvenți agresivi.
- **Neutralitate:** Praful de nucă arde complet, fără a pune în pericol pereții cilindrilor.



PUTERE 1200W ȘI CURĂȚENIE ÎN LUCRU

O caracteristică unică a modelului HTS558 este funcționarea în sistem închis. O turbină integrată de ****1200W**** asigură o putere mare de aspirare a mediului murdar direct în timpul curățării.

Avantaje operaționale:

- **Reciclarea granulatului:** Mașina separă depunerile grele de abrazivul curat, permițând recuperarea multiplă a acestuia și economisirea costurilor.
- **Filtrare HEPA:** Un filtru eficient reține particulele de funingine, împiedicându-le să se răspândească în atelier.
- **Compactitate:** Întreg sistemul este cuprins într-o singură carcasă pe roți pivotante.

EFECTE VIZIBILE ALE DECARBONIZĂRII

Curațarea regulată a admisiei cu HTS558 permite restabilirea parametrilor de flux de aer din fabrică, ceea ce este esențial pentru un amestec corect aer-combustibil.

Efecte vizibile imediat:

- **Restabilirea dinamicii:** Motorul recuperează cuplul în gama joasă de turații.
- **Ralanti stabil:** Eliminarea vibrațiilor cauzate de umplerea inegală a cilindrilor.
- **Reducerea consumului:** O mai bună amestecare a încărcăturii în camera de ardere se

traduce printr-un consum mai mic de combustibil.

- **Fără erori:** Sfârșitul erorilor de clapete swirl și al rateurilor de aprindere (misfire).

EXPERTI ÎN CURĂȚAREA DECARBONIZANTĂ A AUTOVEHICULELOR

Depunerile de carbon duc la instabilitate la ralanti a motorului, admisie insuficientă de aer, scădere a puterii, slăbiciune la accelerare.

HTS558 vă ajută să curățați eficient depunerile de carbon, restabilind un motor sănătos pentru mașina dumneavoastră.



FILTRU DE PRAF INTEGRAT

Separă granulele de nucă recuperate de depunerile de carbon pentru reciclare.



DIAGNOSTIC ȘI BENEFICII

O admisie blocată de carbon este una dintre cele mai greu de diagnosticat cauze ale pierderii de putere. HTS558 permite rezolvarea acestei probleme într-un mod definitiv și măsurabil.

Beneficii pentru atelier:

- **Rapiditatea serviciului:** Reducerea timpului de curățare cu 70% față de metodele manuale (răzuire).
- **Imagine profesională:** Posibilitatea de a prezenta clientului rezultate spectaculoase "înainte și după".
- **Universalitate:** Luptă eficientă împotriva depunerilor atât la motoarele pe benzină, cât și la cele diesel.

ADAPTOARE ȘI ERGONOMIE

Lucrul cu HTS558 este intuitiv datorită pistolului ergonomic și setului de adaptoare din silicon, care asigură o etanșare de 100% în timpul procesului de sablare.

Confort în utilizare:

- **Furtunuri lungi:** Furtunul de aspirare de 2 metri permite lucrul liber la vehicule mari, cum ar fi SUV-uri sau autoutilitare.
- **Sistem de cuplare rapidă:** Trecere instantanee între diferitele vârfuri ale lăncii.
- **Conexiune compresor:** Necesită doar o alimentare pneumatică standard (7-10 Bar).

SURSA EXTERNĂ DE AER

Acest lucru permite nisipului de nucă să lovească depunerile de carbon mai puternic și mai eficient.



DATE TEHNICE AUTOOL HTS558

Putere motor aspirare	1200 W (aspirator integrat)
Alimentare	220V / 50Hz AC
Presiune aer (recomandată)	0.7 - 1.0 Mpa (7-10 Bar)
Capacitate rezervor abraziv	13 Litri
Tip abraziv recomandat	Granulat coajă de nucă (0.4 - 0.8 mm)
Lungime furtun de lucru	2.0 m
Greutatea dispozitivului	aprox. 10 kg

CONȚINUTUL PACHETULUI:

- 1x Unitate principală AUTOOL HTS558,
- 1x Pistol de sablare cu lance interschimbabilă,
- 1x Furtun de aspirare,
- 5x Adaptoare din silicon pentru etanșare,
- 1x Ochelari de protecție,
- 1x Manual de utilizare în limba engleză.